

LEŠTICÍ POLITURA

Glanzpolitur

POPI

Lešticí politura čistí, leští, chrání a ošetřuje standardní autolaky. Jakostní rostlinné a syntetické komponenty dlouhodobě chrání lak před agresivními vlivy životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Vytváří brilantní a výrazný zrcadlový lesk. Po dlouhou dobu odpuzuje dešťovou vodu a zamezuje usazování nečistot. Zvyšuje tak odolnost laku vůči povětrnostním vlivům. Lešticí politura může být aplikována jak ručně, tak i stroje.

VLA

- obsahuje karnaubský vosk
- chrání před agresivními vlivy životního prostředí
- extrémně lehká aplikace
- vysoce zářivý lesk
- výborná dlouhodobá ochrana
- vhodná pro lešticí přístroje

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|--------------------------------|
| Báze | : rostlinné a syntetické vosky |
| Barva / vzhled | : šedá |
| Forma | : viskózní kapalina |
| Zápach / vůně | : charakteristický |
| Hustota při +15 °C | : 0,9 g/cm ³ |
| Hodnota pH | : 8,0 |
| Bod vzplanutí | : 76 °C |
| Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu | : 30 měsíců |

OBLA

Speciálně vyvinutá politura pro standardní laky. Na lakovaných plochách s lehkými až středními stopami opotřebení se snadno dosáhne původní barevné hloubky a vysokého lesku. **Nepoužívat na matné laky!**

ZPŮ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev s politurou před použitím řádně protřepat. Polituru nanést na měkký hadřík, lešticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tenče a rovnoměrně rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Zbytky politury potom jednoduše setřít měkkou a čistou utěrkou (především z mikrovlákna). **Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plochách.** Pravidelné používání přináší optimální ochranu a ošetření laku.

DO **TUPNÁ BALENÍ** 500 ml plastová lahev Obj. č. 1436 D-GB-I-E-P

