

LEŠTIDLO & VOSK

Polieren & Wachs

POPIS

Politura čistí, leští, chrání a ošetřuje standardní a metalické autolaky. Jakostní rostlinné a syntetické komponenty dlouhodobě chrání lak před agresivními vlivy životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Vytváří brilantní a výrazný zrcadlový lesk. Po dlouhou dobu odpuzuje dešťovou vodu a zamezuje usazování nečistot. Zvyšuje tak odolnost laku vůči povětrnostním vlivům. Politura může být aplikována jak ručně, tak i stroje.

VLASTNOSTI

- chrání před agresivními vlivy životního prostředí
- vysoce zářivý lesk
- vhodná pro lešticí přístroje
- extrémně lehká aplikace
- výborná dlouhodobá ochrana

TECHNICKÁ DATA

Báze	: rostlinné a syntetické vosky
Barva / vzhled	: zelená
Forma	: viskózní kapalina
Zápach / vůně	: charakteristická
Hustota při +15 °C	: 0,953 g/cm ³
Hodnota pH	: 8,0
Bod vzplanutí	: > 61 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutá politura pro standardní a metalické laky. Na obnovených lakovaných plochách a lacích s lehkými stopami opotřebení se snadno dosáhne původní barevné hloubky a vysokého lesku. **Nepoužívat na matné laky!**

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev s politurou před použitím řádně protřepat. Polituru nanést na měkký hadřík, lešticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tence a rovnoměrně rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Nanese-nou polituru nechat zaschnout do doby, až se vytvoří matný povlak. Tento povlak rozleštit čistou a suchou lešticí utěrkou. **Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plochách.** Pravidelné používání politury umožňuje dosažení optimální péče o lak. Mezitím ošetřovat lak Tvrdým voskem Liqui Moly.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1467 D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 2726 GB-DK-FIN-N-S

