

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH STREET RACE

Motorbike 2T Synth Street Race

POPIS

Jakostní plně syntetický motorový olej. Za všech provozních podmínek zaručuje motoru maximální výkon, mazání, ochranu proti opotřebení a vnitřní čistotu. Nabízí vynikající hodnotu součinitele tření a minimální kouřivost. Výrazně tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

VLASTNOSTI

- vysoká ochrana před opotřebením
- dobrá ochrana před korozi
- tepelně vysoce stabilní
- samomísitelný
- zabraňuje tvorbě usazenin
- bezbezbytkové spalování

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 50,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,1	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +98	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 2,3	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,15	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Ve vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motocyklových motorech, s odděleným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Speciálně pro sportovní použití. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:100 a musí odpovídat provoznímu předpisu motoru.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U mazání palivovou směsí nalít přiměřené množství oleje do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovací poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

U odděleného mazání nalít olej do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimíchávaný do benzínu dávkovacím zařízením ve stanoveném poměru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1505	D-BOOKLET
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 20939	JP
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 1566	D-GB

