

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 STREET RACE

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

POPIS

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Výrazně se tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

VLASTNOSTI

- výborná čistota v motoru
- optimální odolnost proti stárnutí
- nízká ztráta odpařováním
- mísitelný s běžnými motorovými oleji
- testovaný v motorech s katalyzátory
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- vhodný pro spojky v olejové lázni
- excelentní ochrana proti opotřebení
- zvyšuje mazací účinek

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-60		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 176,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 25,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D5293
Index viskozity	: 175		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 4,9	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +250	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až nejvyšším provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1525	D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1687	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1527	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 2724	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 21109	D-GB

