

## PÉČE O ZÁMKY VOZIDEL

### Türschlosspflege

#### POPIS

Ochranný prostředek byl speciálně vyvinutý pro mazání a ošetřování zabudovaných cylindrických vložek zámků a zámků zapalování. Po aplikaci tohoto ochranného prostředku do zámku zůstanou jeho pohyblivé díly dlouhodobě lehce pohyblivé. V zamrzlých dveřních zámcích rozpouští námrazu.

#### VLASTNOSTI

- dlouhodobá ochrana proti korozi
- neutrální vůči plastům, gumě a lakům
- vynikající mazivost
- excelentní rozmrazovací účinek
- snižuje tření a opotřebení

#### TECHNICKÁ DATA

Zahušťovadlo	: lithiové mýdlo	
Základový olej	: plně syntetický	
Teplotní rozpětí pro použití	: -50 – +140 °C	
Penetrace (1/10 mm)	: 280	DIN ISO 2137
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	DIN 51818
Barva / vzhled	: světlá, lehce transparentní	
Bod skápnutí	: > +185 °C	
Viskozita zákl. oleje při +40 °C	: cca 30	mm <sup>2</sup> /s
Viskozita zákl. oleje při +100 °C	: cca 6	mm <sup>2</sup> /s
Tlak tečení při -40 °C	: > 1400	mbar
Odolnost proti vodě	: 1 – 90	
Čtyřkuličkový test (VKA test)		
- svařovací síla	: > 2000	N

#### OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání, ošetřování a odmrazování dveřních zámků, závěsů dveří a mechanismů bočních zpětných zrcátek automobilů.

#### POZNÁMKA

Technické údaje se vztahují na základní mazivo po odpaření rozpouštědla, nikoli na aerosolovou dózu.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dózu dobře protřepat. Trysku spreje zavést do zámku a stisknutím ventilu nastříkat prostředek do zámku.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 50 ml hliníková sprejová dóza Obj. č. 1528 D

