

Přísada do paliva 2T motocyklů

Motorbike 2T Bike-Additive

POPIS

Zvyšuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny v palivovém systému a rovněž v sacích a výfukových kanálech, a zabraňuje jejich nové tvorbě. Chrání celý palivový systém před korozí. Přísada byla testována na motorech s katalyzátory. Čistý motor spotřebovává méně pohonných hmot a produkuje škodlivých emisí.

VLASTNOSTI

- zvyšuje provozní spolehlivost
- testovaná v motorech s katalyzátory
- optimalizuje výkon motoru
- nezatěžuje životní prostředí
- vysoká účinnost
- zabraňuje vzniku koroze v palivovém systému
- odstraňuje usazeniny
- normalizuje spotřebu benzínu a hodnoty výfukových zplodin
- čistí karburátor

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Báze | : kombinace aditiv v nosné kapalině |
| Barva / vzhled | : světle žlutá, čirá |
| Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny | : III ČSN 65 0201 |
| Bod vzplanutí | : > +61 °C |
| Bod tuhnutí | : -45 °C |
| Forma | : kapalina |
| Zápach | : charakteristický |
| Viskozita při +40 °C | : < 7 mm ² /s |
| Hustota při +15 °C | : 0,765 g/cm ³ |

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do paliva pro všechny dvoutaktní motocyklové motory s mazáním směsí oleje s benzinem nebo s odděleným mazáním.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dávkovače (25 ml) je dostatečný pro 5 l paliva nebo palivové směsi benzínu s olejem.

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 250 ml plastová dávkovací lahev | Obj. č. 1582 D-GB-I-E-P |
| 250 ml plastová dávkovací lahev | Obj. č. 20859 JP |

