

Lesklý vosk

Glanzsprühwachs

POPIS

Čistí a utěsňuje autolaky v jednom pracovním kroku. Snadno a rychle odstraňuje lehké a mastné nečistoty bez vzniku škrábanců. Dodává autolaku zářivý lesk s vynikající barevnou hloubkou, zahlučuje velmi jemné škrábance a optimálně utěsňuje povrch autolaku ochrannou vrstvou proti vlivům prostředí.

VLASTNOSTI

- univerzálně použitelný
- bez obsahu silikonu
- čištění bez šmouh
- vysoce účinný

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Báze | : vosky |
| Forma | : kapalina, aerosol |
| Barva / vzhled | : béžová |
| Zápach / vůně | : charakteristický |
| Doporučená teplota při aplikaci | : +10 – +25 °C |

OBLAST POUŽITÍ

Pro čištění a utěsnění laku proti vlivům prostředí v případě jednotlivých nečistot (např. ptačí trus, lehká mastnota atd.) v oblasti osobních a užitkových vozidel.

POZNÁMKA

Čistí a utěsňuje autolaky v jednom pracovním kroku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Při větších znečištěních je potřeba ošetřované plochy nejprve důkladně umýt a osušit. 2. Před použitím aerosolovou dózu silně protřepat. 3. Vosk tence a rovnoměrně nastříkat na ošetřovanou plochu. Postupovat po částech. 4. Po krátkém odvětrání nanesený vosk na ploše očistit a zároveň vyleštit pomocí LIQUI MOLY Utěrky z mikrovláken na lak (obj. č. 21783).

Poznámka: Nenanášet vosk na velmi horké plochy karosérie, případně ani na přímém plném slunci!

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml aerosolová dóza Obj. č. 1647 D

