

MONTÁŽNÍ PASTA LM 48

LM 48 Montagepaste

POPIS

Vysoce účinná pasta s obsahem disulfidu wolframu (WS₂) pro extrémní zatížení. Drží i na zdánlivě hladkých plochách. Použitím pasty, jako je mazání ložisek a kluzných ploch, se zabrání poškozením z důvodu zadření při záběhu a při montáži těsných lícovaných součástek. Obsahuje synergicky působící systém pevných maziv na bázi sulfidu zinečnatého, grafitu, fluoridů a disulfidu wolframu. Teplotní rozsah pro použití: od -35 °C do +450 °C.

VLASTNOSTI

- vynikající přilnavost
- velmi úsporná
- vysoká ochrana proti opotřebení
- dobrá ochrana proti korozi
- minimální součinitel tření
- snadná aplikace
- vynikající vlastnosti nouzového provozu
- vysoká účinnost

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: černá
Báze	: minerální olej
Hustota při 20 °C	: 1,0 g/cm ³
Viskozita při +40 °C	: 68 mm ² /s
Pressfit-Test (žádný trhavý smyk)	: 0,12 μ
Šroubový test – tření v závitu	: 0,09 μ
Teplotní rozpětí pro použití	: -35 °C až +450 °C
Forma	: pastovitá, kapalná
Zápach	: bez zápachu
Bod vzplanutí	: +101 °C
SRV Step Test	
- únosnost	: > 1.200 N
- hodnota tření	: > 0,10 – < 0,13
- otěrová kulová kalota	: < 1 mm
Čtyřkuličkový test	
- zatížení materiálu/svárové	: 4400/4600 N

OBLAST POUŽITÍ

Pro montáže, opravy a údržbu ve všech technických odvětvích. Pro základní mazání a zamezení poruch při zabíhání. Pro zabránění vzniku záděrových stop při lisování čepů a pouzder ložisek a rovněž při montáži kroužků valivých ložisek. Pro celoživotní mazání kloubů a malých dílů, pro snížení opotřebení pohyblivých částí strojů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pastu nanášet pomocí štětce, kartáče nebo netkanou textilií na čisté plochy, žádné roztírání není potřeba. Je možno nechat na plochách i přebytek pasty.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 g	plastová tuba	Obj. č. 3010 D
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 4096 D-GB-I-NL-F

