

MAZACÍ PROSTŘEDEK PTFE

PTFE-Pulverspray

POPIS

Kluzný a separační prostředek bez obsahu tuků na bázi PTFE (polytetrafluorethylen, obchodní název – teflon). Se svým dlouhodobým účinkem je univerzálně použitelný, a to především tam, kde by mohly prostředky s obsahem oleje nebo silikonu vadit při dalších pracovních postupech, jako jsou např. lakovací práce, nebo kde z jiných důvodů nelze tyto prostředky použít.

VLASTNOSTI

- snadná aplikace
- bez obsahu silikonu
- bez přísad
- nízký součinitel tření
- vysoká chemická stálost
- odstraňuje pískavé zvuky
- hodí se pro údržbu, ochranu a izolaci
- výborná tepelná odolnost

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: bílá
Báze	: PTFE
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +250 °C
Hnací plyn	: propan, butan
Bod vzplanutí	: -60 °C
Forma	: kapalina, aerosol
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Kluzný prostředek pro prakticky každou dílnu. V automobilové oblasti je optimální pro mazání navíjecích mechanismů bezpečnostních pásů a vodicích lišt, jako jsou např. upevňovací ližiny sedaček. Může se také použít jako kluzný a separační prostředek všude tam, kde je možnost vzniku hluku přiléháním různých druhů materiálů, jako jsou např. obklady v interiéru vozidel. V průmyslu je zvláště vhodný při zpracování textilu a dřeva pro ošetřování ložisek, vodítek, rolen, řetězů a šroubů. Univerzálně je použitelný i v domácnosti. Dobře se hodí jako separační prostředek při výrobě plastů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Mazací prostředek PTFE se nastříká na očištěné plochy v tenké a rovnoměrné vrstvě. Pokud je potřeba nanést silnější vrstvu, musí se nejprve nechat předchozí nanesená vrstva zaschnout.

POZNÁMKA

Po použití spreje je potřeba pročistit ventil dózy jeho profouknutím čistým hnacím plynem, a to při otočené dóze dnem vzhůru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2871 GB-DK-FIN-N-S
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3076 D-GB-I-E-P

