

Vosk ve spreji

Wax Coating

POPIS

Extrémně přilnavý antikorozi přípravek s obsahem moderních účinných látek na voskové bázi. Pevně přichycený, trvale plastický a transparentní ochranný film poskytuje výbornou dlouhodobou ochranu pro vnitřní i venkovní skladování. Ochranný film je odolný vůči slané vodě a korozivním vlivům. Tenký povlak nevytváří žádné omezení pro následné svařovací práce takto ošetřeného materiálu.

VLASTNOSTI

- vynikající odolnost vůči slané vodě
- excelentní ochrana proti korozi
- použitelný pro vnitřní i venkovní skladování
- výborná dlouhodobá ochrana
- transparentní, silně přilnavý a vodě odolávající ochranný film

TECHNICKÁ DATA

Báze	: vosk, rozpouštědla
Barva / vzhled	: světle hnědá
Hnací plyn	: propan, butan
Tloušťka vrstvy	: 15 – 50 µm
Forma	: aerosol, kapalina
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Pro vnitřní i venkovní skladování, přepravu a zasílání strojů a kovových součástí.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dózu důkladně protřepat a vosk nastříkat na čistou a suchou ošetřovanou plochu. Podle okolních podmínek zvolit tloušťku vrstvy vosku 15 – 50 µm. Pro zvýšení antikorozi ochrany nanést vosk ve více vrstvách. Obsah dózy by měl mít při aplikaci pokojovou teplotu. Při stříkání vosku v uzavřených prostorách je potřeba zabezpečit dostatečné větrání. Po použití je potřeba pročistit ventil dózy (držet přitom dózu dnem vzhůru) tak, až z něj uniká jenom čistý hnací plyn.

POZNÁMKA

Pro odstranění voskové vrstvy je možno použít LIQUI MOLY Čistič motorového prostoru (obj. č. 3326). Pokyny pro aplikaci čističe jsou uvedeny v jeho produktové informaci.

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 ml aerosolová dóza Obj. č. 3311 D-GB-E-P

