

BANDÁŽ PRO OPRAVU VÝFUKU

Auspuffbandage

POPIS

Bandáž pro opravu výfuku byla vyvinuta pro jednoduché, nenákladné a rychlé opravy výfukových soustav. Produkt neobsahuje azbest a nezatěžuje životní prostředí. Disponuje vysokou tepelnou stálostí. Neprodyšně zaplňuje malé díry a trhliny ve výfukových soustavách motorových vozidel.

VLASTNOSTI

- cenově příznivá oprava
- bez obsahu rozpouštědel
- bez obsahu azbestu
- jednoduché použití
- vysoká plynotěsnost
- vytvrzení vlivem teploty výfukových plynů
- vysoká pevnost
- výborná tepelná odolnost

TECHNICKÁ DATA

Třída NLGI	: údaj není použitelný
Hustota	: cca 1,92 g/cm ³
Báze	: anorganické látky
Tepelná odolnost	: cca 700 °C
Délka bandáže	: 1 m
Barva / vzhled	: bez barvy
Forma	: pastovitá, pevná
Zápach	: bez zápachu
Skladovatelnost	: cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním obalu v chladném skladu chráněném před mrazem

OBLAST POUŽITÍ

Pro odstranění a utěsnění děr a trhlin ve výfukových soustavách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Opravované díly výfuku očistit od rzi a nečistot. Okolí poškozeného místa navlhčit. Na poškozené místo nanést těsnicí tmel a pevně je omotat skelnou bandáží, případně upravenou na vhodný rozměr. Následně na bandáž nanést další těsnicí tmel. V případě potřeby postup opakovat. K vytvrzení bandáže dojde teplem výfukových plynů.

POZNÁMKA

Při aplikaci bandáže použít ochranné rukavice a případně použít ochranné brýle.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 m plechová dóza Obj. č. 3344 D-GB-I-E-P

