

## OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 2300

Zentralhydrauliköl 2300

### POPIS

Oleje do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňují nejvyšší technické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvolené složení z nejlepších komponentů dodávají oleji excelentní tepelné vlastnosti, které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotřebení, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním nappěněním.

### VLASTNOSTI

- dobré viskozitní a tepelné vlastnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- excelentní ochrana proti korozi
- výborná odolnost proti oxidaci
- vysoká ochrana před opotřebením
- optimální odolnost proti stárnutí

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MB 343.0

### TECHNICKÁ DATA

|                                   |           |                    |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Hustota při +15 °C                | : 0,865   | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757      |
| Viskozita při +40 °C              | : 16,3    | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562      |
| Viskozita při +100 °C             | : 4,35    | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562      |
| Viskozita při -40 °C (Brookfield) | : ≤ 20000 | mPa.s              | ASTM D 2983-09 |
| Index viskozity                   | : 191     |                    | DIN ISO 2909   |
| Bod vzplanutí                     | : +160    | °C                 | DIN ISO 2592   |
| Bod tuhnutí                       | : -51     | °C                 | DIN ISO 3016   |
| Barevné číselné označení (ASTM)   | : L 1,0   |                    | DIN ISO 2049   |

### OBLAST POUŽITÍ

Tato minerální hydraulická kapalina je speciálně přizpůsobená požadavkům hydraulických systémů osobních vozidel značky Mercedes-Benz, jako jsou např. regulátory výšky vozidla, hydropneumatické pérování, hydraulická zařízení ASD, 4Matic a systémy sklápěcích střech.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla a hydraulického systému. Tento olej lze také použít pro doplňování hydraulických olejových systémů. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 1 l plastová lahev Obj. č. 3665 D-GB-I-E-P

