

## PŘÍSADA DO ATF OLEJE

ATF Additive

### POPIS

Vlivem obsažených komponentů přísada optimálně chrání gumová a plastová těsnění v převodovkách řízení a v automatických převodovkách. Zabraňuje vzniku a případně odstraňuje netěsnosti převodovky způsobené ztvrdlými nebo zkrěhnutými těsněními. Rovněž čistí olejové průchody a kanálky v převodovce a obnovuje funkčnost oleje. Snižuje hlučnost převodovek řízení a zlepšuje řazení převodů v automatických převodovkách. Aplikací přísady se může prodloužit životnost automatické převodovky a snížit náklady na její opravy.

### VLASTNOSTI

- regeneruje těsnění
- předchází ztrátám oleje
- udržuje a chrání
- čistí a pečuje
- odolává oxidaci
- snižuje hlučnost převodovky
- zabraňuje nákladným opravám
- prodlužuje životnost převodovky
- zvyšuje ochranu proti opotřebení
- brání rychlému progresivnímu stárnutí oleje
- tlumí řadicí mechanismy

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: hnědá		
Viskozita při +40 °C	: ~ 166	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: ~ 26	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Hustota při +15 °C	: 0,888	g/ml	
Index lomu při +20 °C	: ~ 1,478		
Forma	: kapalina		
Zápach	: charakteristický		

### OBLAST POUŽITÍ

Pro použití ve všech převodovkách řízení a v automatických převodovkách, ve kterých se používají převodové oleje klasifikací ATF II a ATF III.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu přidat do převodového oleje otvorem pro měрку. Obsah tuby 250 ml stačí až na 8 litrů olejové náplně.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová tuba	Obj. č. 2702 GB-AUS
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 5135 D-GB-I-E-P
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 8336 GB-ARAB-F

