

## **TĚSNICÍ HMOTA LIQUIMATE 8200 (MS POLYMER) černá**

Liquimate 8200 MS Polymer schwarz

### **POPIS**

Vysoce jakostní neutrální elastická lepicí/těsnicí hmota na bázi MS polymeru. Používá se k lepení a těsnění v automobilové oblasti.

### **VLASTNOSTI**

- excelentní odolnost vůči povětrnostním vlivům
- dobrá přilnavost
- bez obsahu rozpouštědel, isokyanátů a silikonů
- snadná aplikace
- po vytvrzení zůstává trvale elastická
- odolnost vůči minerálním olejům
- přelakovatelná metodou „mokrý do mokrého“

### **TECHNICKÁ DATA**

Forma	: pastovitá	
Barva / vzhled	: černá	
Hustota při +20 °C	: 1,6	g/cm <sup>3</sup>
Rychlost vytvrzování		
- při +23 °C, 50% relativní vlhkosti	: 3	mm/24 hod
Vytvoření povrchové kůry		
- při +23 °C, 50% relativní vlhkosti	: 20	min
Tvrdost Shore A	: 60	DIN ISO 7619-1
Prodloužení při přetržení	: 300	%
Teplotní odolnost	: -40 – +90	°C
Teplotní odolnost max. do 1 hodiny	: +120	°C
Doporučená skladovací teplota	: +5 – +25	°C
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 18 měsíců	

### **OBLAST POUŽITÍ**

Při opravách lze použít jako těsnicí a lepicí hmota. Pro viditelné i běžné spoje na podvozku, v motorovém prostoru, na zádi vozidla, na podlaze zavazadlového prostoru, blatnících apod. Může být použita jako podklad pro těsnicí hmotu Liquimate 8300.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Styčné plochy musí být čisté, zbavené prachu a mastnoty.

#### Příprava podkladu:

Základní nátěr nepoužívat na neporézní materiály. Je doporučeno provést na každém materiálu nejdříve zkoušku přilnavosti!

Lepené plochy očistit prostředkem LIQUI MOLY – Čistič a ředidlo (obj. č. 6130).

#### Informace pro aplikaci hmoty:

V principu je hmota po vytvoření povrchové kůry přelakovatelná.

Těsnicí hmotu Liquimate 8200 je možno až do 2 hodin přelakovat mnoha laky. Před lakováním je ale doporučena, případně požadována, zkouška snášlivosti. Přelakování těsnicí hmoty snižuje přístup vzdušné vlhkosti a zabraňuje tím jejímu vytvrzování. Maximální dovolená deformace laku je uvedena v jeho technickém popisu.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 290 ml plastová kartuše Obj. č. 6148 D-GB-F-I-E-NL-P

