

Opravná pryskyřice s injektorem

Reparatur-Harz mit Injector

POPIS

Čirá, extra řídká, UV zářením tvrditelná kapalná lepicí látka na vyplňování všech druhů prasklin čelních autoskel a ostatních vrstvených skel. Vlivem extrémně nízké viskozity (podobné vodě) disponuje tato pryskyřice optimálním kapilárním účinkem a může tak pronikat do nejjemnějších prasklinek.

VLASTNOSTI

- velmi vysoká úroveň kvality
- profesionální oprava
- optimální a ekonomické použití
- jednoduchá aplikace

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: čirá
Forma	: kapalná
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,06 g/cm ³
Systém vytvrzování	: UV záření
Bod vzplanutí	: > +93 °C
Tlak par při +30 °C	: 0,8 kPa
Tvrdost Shore A	: D75
Rozsah teplot pro aplikaci	: +5 – +35 °C
Minimální skladovatelnost	
v originálním a neotevřeném obalu	: 9 měsíců
Doporučená teplota při skladování	: +5 – +15 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro profesionální opravy poškozených vrstvených skel motorových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U malého injektoru kápnout 4 – 5 kapek, u velkého injektoru kápnout 5 – 10 kapek pryskyřice do injektoru nebo do nádržky na pryskyřici. Postup opravy je uvedený v podrobném návodu k použití, který je k dispozici podle použitého opravného systému.

POZNÁMKA

Pryskyřice se může dostat do kontaktu s gumovými nebo plastovými částmi a také s lakovanými plochami karosérie. V tomto případě je nutné pryskyřici ihned důkladně omýt velkým množstvím vody nebo čističem skla.

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 ml plastová lahvička Obj. č. 6299 D

