

Motorový olej Megol Compatible 5W-30 Plus

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus

POPIS

Moderní vysoce výkonný Longlife motorový olej na bázi syntetických HC základových olejů a moderní aditivní technologie s nízkým obsahem sulfátového popelu, fosforu a síry (low SAPS). Zaručuje optimální čistotu v motoru a ochranu proti opotřebení, zlepšuje účinnost filtru pevných částic (DPF) a zabraňuje jeho předčasnému ucpání, snižuje emisní hodnoty po celou dobu své životnosti a chrání životní prostředí. Olej je určený pro použití v motorech vozidel VW s i bez WIV (prodloužené intervaly výměny oleje), v motorech typu FSI a v dieselových motorech včetně těch, které jsou vybavené filtrem pevných částic (DPF) a přepřínáním turbodmychadlem (výjimka: TDI motory R5 a V10 před datem výroby 06/2006).

Oblast použití: osobní motorová vozidla

Úroveň SAPS: nízké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • API SP • BMW Longlife-04 • MB 229.31 • MB 229.51 • MB 229.52
• Opel OV 040 1547 – D30 / OV 040 1547 – G30 • Porsche C30 • VW 504 00 •
VW 507 00

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

ACEA C2 • API CF • BMW Longlife-01 (do MR 2018) • BMW Longlife-01 FE (do MR 2018) • Fiat 9.55535-S1 • VW 500 00 • VW 501 01 • VW 502 00 • VW 503 00 • VW 503 01 • VW 505 00 • VW 505 01 • VW 506 00 • VW 506 01 (výjimka: TDI motory R5 a V10 před datem výroby 06/2006)

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 5W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 70,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 12,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 173		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 9,5	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 8,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,0		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 6561	D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 9619	GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 33087	D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 6562	D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 9621	GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 6563	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6564	D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6565	D-GB
1000 l	kontejner	Obj. č. 9622	D-GB
1000 l	vratný kontejner	Obj. č. 9736	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 6856	D

