

Převodový olej Truck (GL4) 75W-90

Truck Getriebeöl (GL4) 75W-90

POPIS

Plně syntetický převodový olej zaručuje obzvláště při velkých teplotních výkyvech bezvadný provoz agregátu. Snižuje opotřebení na minimum. Zajišťuje vynikající stupeň účinnosti převodovky a maximální úsporu spotřeby paliva. Olej je vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje.

VLASTNOSTI

- zajišťuje optimální funkci převodovky
- excelentní ochrana proti opotřebení
- nejvyšší úspora paliva
- pro extrémně dlouhé intervaly výměny oleje

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

API GL4 • MB 235.11

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 106,0	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 15,6	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983
Index viskozity	: 157		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vysoce výkonný převodový olej pro prodloužené intervaly výměny oleje v manuálních převodovkách užitkových vozidel, speciálně pro řadu nákladních automobilů Mercedes-Benz Actros.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo převodovky.

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1446 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1148 D-GB

