

Převodový olej Motorbike 80W-90

Motorbike Gear Oil 80W-90

POPIS

Minerální vysokotlaký převodový olej specifikace API GL4 vyrobený z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Je univerzálně použitelný v různých převodovkách a náhonech zadních kol.

VLASTNOSTI

- vysoká ochrana proti opotřebení
- vysoká schopnost odolávání tlaku
- snižuje provozní hlučnost převodů
- vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách
- vysoká odolnost vůči stárnutí
- neutrální vůči běžným těsnicím materiálům

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,895	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 143,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPas	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 100		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro běžně až po vysoce zatížené motocyklové převodovky a náhony zadních kol.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet odpovídající servisní předpisy výrobce převodovky. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3821 D-GB-I-E-P

