

Tlumičový olej Motorbike

Motorbike Stoßdämpferöl

POPIS

Minerální tlumičový olej. Zabraňuje vzniku usazenin, snižuje tření a opotřebení. Potlačuje pění oleje obzvláště za nejtvrdějších provozních podmínek. Olej je plně kompatibilní s těsněními. Unikátní složení oleje zajišťuje lepší pocit z kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou. To zvyšuje potěšení z jízdy a její bezpečnost.

VLASTNOSTI

- zvyšuje bezpečnost jízdy
- vysoká ochrana proti opotřebení
- výborná stabilita viskozity
- zabraňuje vzniku usazenin
- velmi dobrá snášlivost s těsněními
- vynikající ochrana proti korozi
- zabraňuje pění

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity ISO	: VG 15		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 15,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 3,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 106		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +194	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +54 °C	: < 20	min	DIN ISO 6614
Pěnivost při +24 °C	: 30/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 40/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Barva / vzhled	: modrá		

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v tlumičích motocyklů, mopedů, motokol a dalších jedno-
stopých vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Musí být dodrženy předpisy výrobce tlumiče nebo jedno-
stopého vozidla!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 20960 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 20961 D-GB

