

SEKUNDOVÉ LEPIDLO LIQUIMATE 2K

Liquimate 2K Sekundenkleber

POPIS Univerzálně použitelné dvoukomponentní sekundové lepidlo pro rychlé a profesionální opravy. Vyplní mezeru širokou až 6 mm. Dokonalé vytvrzení.

VLASTNOSTI

- rezistentní vůči naftě a benzinu
- mechanicky opracovatelné
- extrémně odolné proti nárazu
- vynikající adhezní vlastnosti
- nestékavé
- rychle tvrdnoucí

TECHNICKÁ DATA	Komponent A	Komponent B
Barva / vzhled	: transparentní	bílá
Zápach / vůně	: štiplavý	charakteristický
Hustota (g/ml)	: 1,09	1,17
Viskozita při +23 °C (mPa.s)	: 195000	63000
Bod vzplanutí (°C)	: +80	> +100 - < +160
Forma	: kapalná	
Tepelná odolnost po vytvrzení	: -40 – +80 °C	
Doba úplného vytvrzení při +25 °C	: 24 hod	
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 12 měsíců	

OBLAST POUŽITÍ Výborně se hodí pro různé materiály, jako jsou plasty, guma, kovy, dřevo, kůže a papír. Díky své gelové konzistenci je použitelné také na vertikálních plochách.

ZPŮSOB POUŽITÍ Lepené plochy musí být čisté, suché a odmaštěné. Lepidlo nanést na obě lepené plochy a do 1 minuty k sobě lepené díly přitisknout. Podle lepených materiálů je lze ještě 5 – 75 vteřin vůči sobě posouvat. Lepidlo skladovat na chladném a suchém místě.

POZNÁMKA Před nasazením směšovacího nástavce nejdříve vložit písty do kartuše. Teprve potom sejmout krytku a nasadit směšovací nástavec.

Dostupné příslušenství: Náhradní směšovací nástavce 2K (obj. č. 21470).

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 g blistr Obj. č. 21262 D-GB-F-I-E-P

