

Ochrana motoru Molygen

Molygen Motor Protect

POPIS

Syntetická vysokotlaká přísada do motorového oleje pro použití v moderních benzinových a dieselových motorech. V motoru vytvoří tvárnou a kluznou vrstvu, jejíž účinnost zůstává minimálně po 50.000 km provozu vozidla. Z toho vyplývá podstatné snížení opotřebení motoru, delší životnost motorových součástí, snížení spotřeby paliva a redukce množství škodlivin ve výfukových plynech. Dosažený lehkoběžný efekt umožňuje klidnější běh motoru.

VLASTNOSTI

- snižuje spotřebu pohonných hmot
- redukuje tření a opotřebení
- extrémní odolnost vůči tlaku
- zklidňuje chod motoru
- testovaná v motorech s filtry pevných částic a katalyzátory
- mísitelná s běžně dostupnými motorovými oleji
- dlouhá životnost motoru

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetická aditiva, základové oleje		
Barva / vzhled	: zelená		
Hustota při +20 °C	: 0,88	g/cm ³	
Viskozita při +20 °C	: 130	mPa.s	DIN 51398

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové a dieselové motory. Nepoužívat v motocyklech se spojkou v olejové náplni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísada se přidává každých 50.000 km při výměně oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až na 5 litrů motorového oleje. Před nalitím nového oleje nutno snížit jeho množství o 500 ml. Z důvodů hospodárnosti přidávat přísadu buď při výměně oleje, nebo krátce po jeho výměně, vždy do nového oleje. Lze ji kombinovat se všemi minerálními i syntetickými motorovými oleji běžně dostupnými na trhu.

POZNÁMKA

Přísada není vhodná pro použití v motocyklech se spojkou pracující v olejové náplni!

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plechová dóza	Obj. č. 1015 D-GB-NL-F-E-I
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 1789 KOREA-D-GB-NL-F-E-I

