

# MAZADLO

Schmierfix

### POPIS

Extrémně přilnavý vysoce jakostní mazací tuk, určený pro mazání uzavřených i otevřených poháněcích mechanismů. Má vysoké EP-vlastnosti (odolnost vůči tlakovému namáhání) a odolává vodě a běžně dostupným vodným louhům. Snáší se se všemi běžně používanými těsnicími materiály. Je stabilní vůči oxidaci i při dlouhodobém provozu a spolehlivě chrání před vznikem koroze. Tuk neobsahuje žádné pevné mazací složky.

### VLASTNOSTI

- výtečná ochrana proti korozi
- neutrální vůči běžným těsnicím materiálům
- odolný vůči oxidaci
- dobře odolává vodě
- excelentní přilnavost

### TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KP2G-30		DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 2		DIN 51818
Emulgační činidlo	: vápenaté mýdlo		
Barva / vzhled	: zelená		
Penetrace (1/10 mm)	: 265 – 295		DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: +150	°C	DIN ISO 2176
Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 0,4	%	DIN 51817
Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 1,6	%	DIN 51817
Tlak tečení při -30 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 a		DIN 51811
Odolnost proti vodě	: 0 – 90		DIN 51807-1
Čtyřkuličkový test (VKA test)			
- zatížení materiálu/svárové	: 2200/2400	N	DIN 51350-4
- opotřebení/průměr kaloty	: 1,98	mm	DIN 51350-5
Základový olej	: minerální olej		
Viskozita při +40 °C	: 800,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016

### OBLAST POUŽITÍ

Pro spolehlivé mazání ložisek, závěsů a kluzných vedení. Ideální pro použití v domácnostech, ve dvorech, na zahradách, v garážích a dílnách, i při různé zájmové činnosti. Prostředek je také vhodný jako speciální mazací tuk do kuličkových ložisek vystavených vysokým otáčkám, vysokým teplotám a korozivnímu prostředí.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před nanášením tuku je potřeba ošetřované místo důkladně zbavit nečistot a zbytků starého maziva. Nanáší se na kluzné plochy v tenké vrstvě. Dodržet servisní předpisy a doporučení pro údržbu vydané výrobcem stroje nebo zařízení.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

50 g      plastová tuba      Obj. č. 1080 D

