

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6100 0W-30

Top Tec 6100 0W-30

POPIS

Motorový olej na bázi syntetické technologie. Pro vynikající výkon a dlouhou životnost motoru. Zlepšené viskozitní vlastnosti oleje, snížené tření a snížená spotřeba pohonných hmot. Obsažená aditiva s výrazně sníženým podílem popelotvorných látek optimálně chrání filtr pevných látek před jeho zanesením. Udrží citlivé komponenty motoru v čistotě.

VLASTNOSTI

- excelentní vlastnosti pro studené starty motoru
- zaručuje maximální výkon motoru
- nejvyšší úspora pohonných hmot
- extrémně nízká spotřeba oleje
- vynikající ochrana proti korozi
- zaručuje dlouhou životnost motoru
- vysoká čistota v motoru
- velmi dobrá teplotní stabilita
- udržuje motorové díly v čistotě a excelentně je chrání
- obsahuje zřetelně snížený podíl látek vytvářející popel
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C2 • API SP • BMW Longlife-12 FE • MB 229.1

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

BMW 83 21 2 365 935 • BMW 83 21 2 405 097 • BMW 83 21 2 405 666

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 47,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 190		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,9	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,9	%	ASTM 5800 B
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 9,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Na základě nízké viskozity HTHS (High-Temperature-High-Shear) je možné tento motorový olej používat jen v benzínových a dieselových motorech značky BMW, které jsou na provoz s takovým olejem určeny.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Maximální účinnost oleje a ochrana filtru pevných částic je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6100 0W-30

Top Tec 6100 0W-30

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20770 D-F-I
	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20777 BOOKLET
	4 l	plastový kanystr	Obj. č. 20778 BOOKLET
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20771 D-F-I
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20779 BOOKLET
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20772 D-GB
	60 l	plechový sud	Obj. č. 20773 D-GB
	60 l	plechový kontejner	Obj. č. 20774 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 20775 D-GB

