

## MOTOROVÝ OLEJ SPECIAL TEC AA 0W-16

Special Tec AA 0W-16

### POPIS

Lehkoběžný motorový olej prémiové třídy. Výborně chrání před opotřebením, snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot, udržuje čistotu v motoru a zajišťuje jeho rychlé promazání.

### VLASTNOSTI

- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- vysoká odolnost proti odstřížení mazacího filmu
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- dlouhá životnost motoru
- lehčí běh motoru
- výborná ochrana před opotřebením
- vynikající čistota vnitřku motoru
- optimální odolnost vůči stárnutí
- výborné vlastnosti při vysokých i nízkých teplotách
- vysoká spolehlivost mazání
- otestován v motorech s katalyzátory a turbodmychadly
- spoří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SP • ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Honda • Lexus • Suzuki • Toyota

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-16	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 38,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 7,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 155	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,3 mPa.s	ASTM D 4683
Bod tuhnutí	: -45 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +224 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,5 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 8,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,9 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Optimální olej pro moderní japonské a americké benzinové motory. Speciálně doporučený pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické nároky.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Při použití dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití oleje nesmíšeného se zbytky jiného motorového oleje!

# MOTOROVÝ OLEJ SPECIAL TEC AA 0W-16

Special Tec AA 0W-16

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21322 D-F-I
	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21326 BOOKLET
	4 l	plastový kanistr	Obj. č. 21327 BOOKLET
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21323 D-F-I
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21328 BOOKLET
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21324 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21325 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 21589 D-GB

