

## MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH OFFROAD RACE

Motorbike 2T Synth Offroad Race

### POPIS

Jakostní plně syntetický motorový olej. Za všech provozních podmínek zaručuje motoru maximální výkon, mazání, ochranu proti opotřebení a vnitřní čistotu. Nabízí vynikající hodnotu součinitele tření a minimální kouřivost. Výrazně tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

### VLASTNOSTI

- vysoká ochrana před opotřebením
- bezezbytkové spalování
- zabraňuje tvorbě usazenin
- tepelně vysoce stabilní
- dobrá ochrana před korozi
- samomísitelný

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

### TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 50,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +98	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 2,3	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,15	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

### OBLAST POUŽITÍ

Ve vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motocyklových motorech, s odděleným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Speciálně pro endurové a motokrosově motocykly, čtyřkolky, vozidla SxS a sněžné skútry. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:100 a musí odpovídat provoznímu předpisu motoru.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

U mazání palivovou směsí nalít přiměřené množství oleje do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovací poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

U odděleného mazání nalít olej do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzínu dávkovacím zařízením ve stanoveném poměru.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanyst	Obj. č. 3063 D-BOOKLET
4 l	plastový kanyst	Obj. č. 3064 D-BOOKLET

