

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4500 5W-30

Top Tec 4500 5W-30

POPIS

Top Tec 4500 5W-30 je moderní lehkoběžný motorový olej špičkové třídy s nízkým obsahem popelovin, určený pro celoroční použití. Kombinace nekonvenčních základových olejů vyrobených syntetickou technologií a nejnovějších aditiv zaručuje, že olej výborně chrání před opotřebením, snižuje spotřebu pohonných hmot a zajišťuje rychlé promazání motoru. Výrobci vozidel, jako jsou Jaguar, Land Rover, Mazda a Mitsubishi, požadují pro svoje různé modely motorový olej právě této specifikace. Olej umožní dosažení maximální životnosti filtru pevných částic (DPF). Olej se rovněž výborně hodí pro použití v osobních vozidlech s pohonem na plynová paliva (CNG/LPG).

VLASTNOSTI

- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- excelentní ochrana před opotřebením
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- rychlý rozvod oleje v motoru při nízkých teplotách
- se sníženou vysokoteplotní viskozitou HTHS
- výborná čistota vnitřku motoru
- lehčí běh motoru
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- nejvyšší úspora pohonných hmot
- optimální odolnost proti stárnutí
- zaručuje dlouhou životnost motoru
- optimální účinnost oleje jen v nesmíšeném stavu s jiným olejem

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Ford WSS-M2C 934-B • JASO DL-1 • Mazda • Mitsubishi

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 55,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 10,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 171		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,9	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +228	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,5	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 6,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,5	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro různé typy vozidel nejnovější generace výrobních značek Jaguar, Mazda a Mitsubishi. Doporučený pro motory vybavené katalyzátory a turbodmychadly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet odpovídající servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4500 5W-30

Top Tec 4500 5W-30

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 2317 BOOKLET
	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 3724 D-F-I
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 2318 BOOKLET
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 3729 D-F-I
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 3731 D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 3732 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 3733 D-GB
	1 l	volný objem	Obj. č. 3734 D

