

## MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6400 0W-20

Top Tec 6400 0W-20

### POPIS

Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Splňuje požadavky, které vyplývají z vývoje stále menších a výkonnějších motorů, pokud jde o efektivnější vozidla a nižší emise. Speciálně byl vyvinutý pro splnění požadavků vozidel značky Renault. Zaručuje optimální mazání, vynikající stabilitu mazacího filmu a minimální opotřebení i při extrémním zatížení. Ideální pro motory se systémem start-stop. Zajišťuje maximální výkon při nízké spotřebě paliva.

### VLASTNOSTI

- nejvyšší úspora pohonných hmot
- zkracuje studené startování
- snižuje tření a opotřebení
- excelentní odolnost proti stárnutí
- excelentní vlastnosti pro studené starty motoru
- vynikající ochrana proti opotřebení
- výtečný čisticí účinek

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5 • Renault RN17 FE

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 39,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 185		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,5	%	CEC-L-10-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality (TBN)	: 8,8	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,0		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Celoroční motorový olej do benzinových a dieselových motorů včetně technologie Common Rail. Obzvláště vhodný je pro vozidla na plynový pohon (CNG/LPG) a vozidla s filtrem pevných částic (DPF), také po jejich dodatečných montážích. Olej byl testovaný v motorech přeplňovaných turbodmychadly a vybavených katalyzátory výfukových plynů. Tento olej není zpětně kompatibilní.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace a předpisy výrobce motoru nebo vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### NABÍDKA BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21584 D-BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21585 D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21586 D-BOOKLET
60 l	plechový sud	Obj. č. 21587 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 21588 D-GB

