

Motorový olej Megol UHPD Truck 5W-30

megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30

POPIS

Lehkoběžný motorový olej nejnovější generace. Na základě svých výborných vlastností je vhodný pro použití ve všech motorech dieselových užitkových vozidel a při všech provozních podmínkách a vlivech životního prostředí (celoroční motorový olej). Použitá nejmodernější aditiva ve spojení s hydrokrakovými (HC) syntetickými oleji zaručují optimální ochranu proti opotřebení a umožňují dosahování maximálních intervalů výměny oleje. Olej je mísitelný se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Je doporučený jen pro dieselové motory!

Při prodloužených intervalech výměny oleje dodržet předpisy výrobce motorového vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E4 • ACEA E7 • Mack EO-N • MAN M 3277 • MB 228.5 • Renault Trucks RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

API CF • DAF • IVECO 18-1804 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RD-2 • Renault Trucks RLD • Renault Trucks RXD

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 5W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 70,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 12,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 169	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +224 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -48 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 15,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 2,0 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystr	Obj. č. 9492 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 9491 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 9490 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 9270 D-GB

