

VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-90

Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90

POPIS

Vysoce výkonný plně syntetický vysokotlaký převodový olej určený pro velmi zatěžované manuální převodovky, pomocné převodovky, systémy typu Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě) a pro hypoidní převody, u kterých je vyžadováno mazání olejem specifikace API GL4+. Vysoce jakostní základové syntetické oleje spolu s moderní technologií přísad zaručují široké možnosti použití a optimální mazání převodovek při extrémních provozních podmínkách. Díky lehkoběžným vlastnostem může být tento olej použitý také při potížích s řadicím mechanismem, jako např. při jeho těžkém nebo hlučném chodu.

VLASTNOSTI

- dobré viskozitně-teplotní chování oleje
- výborná snášenlivost s těsnicími materiály
- excelentní odolnost proti stárnutí
- výtečná ochrana proti opotřebení
- vysoká schopnost absorpce tlaku
- široký rozsah viskozity
- snižuje sílu na řazení převodů
- excelentní ochrana proti korozi
- snižuje hlučnost chodu převodů

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4+ • Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

VW 501.50 (G50) • ZF TE-ML 08

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 81,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 183		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -60	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: 0,14	g/100 g	DIN 51575
Barva podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro extrémně zatížené manuální převodovky, vedlejší převodovky a systémy Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě) a také pro hypoidní převodovky, kde je požadováno mazání olejem třídy API GL4+.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla a převodovky. Olej je mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách oleje zůstat v převodovce anebo rozvodovce.

VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-90

Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90

DOSTUPNÁ BALENÍ	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 4433	D-GB-I-E-P
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 4434	D-GB-I-E-P
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 1125	D-NL-F-GB-ARAB
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 8180	D-F-I
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 20012	USA-AND-CAN-EN-F
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 20462	D-PL-H-RO-TR
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 21258	ALG-GB-ARAB-F
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 21354	D-GB-CN
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 4435	D-GB-I-E-P
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 20014	USA-AND-CAN-EN-F
	60 l	plechový sud	Obj. č. 4436	D-GB

