

# MĚDĚNÁ PASTA MEGUIN

Meguín Kupferpaste

**POPIS** Vysoce jakostní mazací pasta na bázi bentonitu se separačními, tepelně stálými kovovými pigmenty.

**VLASTNOSTI** Díky své speciální aditivní technologii má vynikající mazací a separační účinek. Vysoký obsah kovových pigmentů chrání součástky před svařením a zadřením vlivem nedostatečného mazání. Disponuje velmi vysokou teplotní odolností a dlouhodobou ochranou před korozí. Zabraňuje a eliminuje skřípání brzd a je silně přilnavá.

**ROZSAH POUŽITÍ** -35 °C až +1.100 °C

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Klasifikační stupeň NLGI	: 1/2		DIN 51818
	Penetrace (1/10 mm)	: 300		DIN ISO 2137
	Bod skápnutí	: žádný		DIN ISO 2176
	Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 3,1	%	DIN 51817
	Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 1,1	%	DIN 51817
	Tlak tečení při -30 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
	Odolnost proti vodě	: 1 - 90		DIN 51807-1
	Základový olej			
	Viskozita při +40 °C	: 110	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
	Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -24	°C	DIN ISO 3016

**OBLAST POUŽITÍ** Pasta se zvláště hodí jako separační ochrana a také chrání před svařením a zadřením tepelně vysoce namáhaných součástí, jako jsou např. výfuky, výměníky tepla, kotle apod. Slouží k odhlučnění a opravám v oblasti kotoučových a bubnových brzd. Usnadňuje demontáže.

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	400 g	plastová kartuše	Obj. č. 6351 D-GB-F-HR-RUS-GR
	50 kg	plechové vědro	Obj. č. 8651 D-GB
	180 kg	plechový sud	Obj. č. 6371 D-GB

