

### Víceúčelový tuk Meguin L3

Meguin Mehrzweckfett L3

**POPIS** Víceúčelový mazací tuk na bázi mýdel lithia.

**VLASTNOSTI** Víceúčelový tuk Meguin L3 je odolný proti stárnutí a disponuje dobrými ochrannými vlastnostmi proti korozi a opotřebení.

**ROZSAH POUŽITÍ** -25 °C až +140 °C

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Zkrácené označení	: K3N-25	DIN 51502
	Klasifikační stupeň NLGI	: 3	DIN 51818
	Zpevňovadlo	: lithiové mýdlo	
	Penetrace (1/10 mm)	: 220 - 250	DIN ISO 2137
	Bod skápnutí	: +190 °C	DIN ISO 2176
	Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 1,7 %	DIN 51817
	Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 0,8 %	DIN 51817
	Tlak tečení při -25 °C	: < 1400 mbar	DIN 51805
	EMCOR – stupeň koroze	: 0/0	DIN 51802
	Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 b	DIN 51811
	Odolnost proti vodě	: 1 - 90	DIN 51807-1
	Základový olej	: minerální	
	Viskozita při +40 °C	: 120,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
	Bod vzplanutí	: +236 °C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -21 °C	DIN ISO 3016

**OBLAST POUŽITÍ** Víceúčelový tuk Meguin L3 se hodí obzvláště pro mazání běžně zatížených valivých a kluzných ložisek s normálními až vysokými otáčkami. Je vhodný také pro prašné a vlhké pracovní prostředí. Dlouhodobá trvanlivost a provozní odolnost zaručují hospodárné použití v širokém spektru aplikací.

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	5 kg	plastové vědro	Obj. č. 6493 D-GB
	15 kg	plastové vědro	Obj. č. 8798 D-GB
	25 kg	plastové vědro	Obj. č. 6444 D-GB
	50 kg	plechové vědro	Obj. č. 6660 D-GB
	180 kg	plechový sud	Obj. č. 4623 D-GB

