

PŘEVODOVÝ OLEJ MEGOL PREMIUM HC GL4 SAE 75W-80

megol Premium Getriebeoel HC GL 4 SAE 75W-80

POPIS

Převodový olej na bázi HC syntetické technologie, který je vhodný pro použití v manuálních převodovkách, zejména v manuálních převodovkách s retardéry/in-tardéry, v mechanických nesynchronizovaných převodovkách, systémech řízení a přídavných převodovkách. Převodový olej megol Premium HC GL4 SAE 75W-80 lze použít v užitkových vozidlech – také pro prodloužené intervaly výměny oleje až na 320 000 km – a v osobních automobilech. Může být také použitý v případech, kdy dochází k potížím s řazením, např. u jednorozsahových anebo vysoce viskózních olejů API GL4.

Je nutné dodržovat pokyny výrobce vozidla!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4 • MAN 341 Typ Z4 • ZF TE-ML 02L • ZF TE-ML 16K • ZF ZF000394

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 Typ E3 • Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 08

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (převodové oleje)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,86	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 55,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 154		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +240	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 6841 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6843 D-GB

