

MAZACÍ OLEJ NA KLUZNÉ PLOCHY MEGUIN CGLP 220

Meguín Gleitoel CGLP 220

POPIS

Mazací prostředek s výbornými mazacími vlastnostmi. Vybrané základové oleje ve spojení s moderní aditivní technologií zaručují i v oblasti smíšeného tření optimální ochranu proti opotřebení, zabráňují trhavému pohybu (Stick-Slip) a poskytují nejvyšší přilnavost. Olej je vhodný především pro mazání obráběcích strojů, kluzných vodicích ploch a vysoce výkonných rámových pil. Vyznačuje se oproti chladicím mazivům zejména dobrou deemulgační schopností.

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Mazací olej DIN 51502 CGLP 220

TECHNICKÁ DATA

ISO VG	: VG 220		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,895	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 220,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 19,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 100		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -18	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +260	°C	DIN ISO 2592
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Neutralizační číslo, kyselost	: 1,4	mg KOH/g	DIN 51558 T1
Sulfátový popel	: 0,3	g/100 g	DIN 51575
Korozivní účinek na ocel	: 0-A		DIN ISO 7120
Korozivní účinek na měď	: 1-100 A3		DIN EN ISO 2160
Krátký test ozubených kol FZG, normální test A/8, 3/90			
- stupeň poškození	: > 12		
- změna spec. hmotnosti	: < 0,3	mg/kWh	DIN 51354 T2
Barva dle stupnice ASTM	: L 4,0		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 6535 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 8657 D-GB
1 l	vratný kontejner	Obj. č. 9536 D-GB

