

2T MOTOROVÝ OLEJ RACE TEC

2T Motoroil Race Tec

POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na esterové bázi pro dvoutaktní motory. Je speciálně přizpůsobený extrémním nárokům při sportovním a závodním použití. Má FIA homologaci pro motokárový sport. Lze použít pro benzinová paliva všech druhů kromě methanolu apod.

VLASTNOSTI

- vynikající spalování téměř beze zbytků
- udržuje pístní kroužky a výfukové kanály bez usazenin
- vysoký čisticí účinek udržuje čisté zejména dna pístů a spalovací prostory
- zaručuje čistý výplach bez vzniku usazenin na pístech
- velmi vysoká stabilita a přilnavost olejového filmu
- vysoká teplotní odolnost pro extrémní zatížení
- modré zbarvení oleje pro snadné rozpoznání směsi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,925	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 107	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 135		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 2	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,15	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: modrá		

OBLAST POUŽITÍ

Pro samovolné smíchání s benzinem (mazání motorů směsí benzínu a oleje) ve vzduchem a vodou chlazených dvoutaktních motorech motokrosového a silničního motocyklů, motokár, skútrů apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přiměřené množství oleje nalít do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovací poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plastový kanistr Obj. č. 21633 D-GB

