

# OCHRANA PROTI KOROZI MEGUIN 6M

Meguin Korrosionsschutz 6M

### POPIS

Ochrana proti korozi s odvodňovacím efektem. Pro konzervaci kovových součástí, které jsou dočasně uloženy ve vnitřních mezikladech po dobu až šesti měsíců. Aplikovaná tenká vrstva disponuje především dobrými antikorozními vlastnostmi a vysokou vydatností. Ochrana proti korozi se z ošetřených součástí dobře odstraňuje i po půl roce skladování. Výborně se hodí na kovové součástky, které byly při obrábění chlazeny vodou ředitelnými reznými kapalinami.

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: naftenické uhlovodíky
Viskozita při +20 °C	: 1,8 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Viskozita při +40 °C	: 1,0 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Hustota při +20 °C	: 0,800 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Bod vzplanutí	: min. +56 °C DIN EN ISO 27719
Ochrana proti korozi	
- pod střechou	: max. 12 měsíců
- všeobecně	: max. 6 měsíců
Ztráta odpařením	: 8,0 % hmot.
Rozpouštědlo	: isoparafin
Vytlačování vody	: < 20 s
Barva/vzhled	: hnědá, čirá kapalina

### POUŽITÍ

Prostředek je připravený k okamžitému použití a může se nanášet ponořováním nebo stříkáním. Používá se jako antikorozní ochranný prostředek obzvláště na litinových, železných a ocelových materiálech. Pro odvodňovací účinek stačí součástky pouze do prostředku ponořit (u suchých součástí je možný také jejich postříkání). Prostředek vytvoří na povrchu součástí tenký olejnatý film, který není odolný proti doteku.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 20 l plastový kanýstr Obj. č. 9240 D

