

Bike Sprej pro opravu defektu

Bike Tyre Fix

POPIS

Praktická cestovní první pomoc při opravě defektu pneumatiky. Bez demontáže utěsní poškozenou pneumatiku a umožní bezpečný návrat domů. Nelze použít na roztržené duše a bočně poškozené pneumatiky, nebo pokud je pneumatika uvolněná z ráfku!

VLASTNOSTI

- umožňuje následnou opravu duše nebo pneumatiky
- rychlá pomoc bez demontáže pneumatiky
- jednoduché použití

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kaučukový roztok
Barva / vzhled	: bělavá
Zápach	: charakteristický
Hnací plyn	: propan/butan
Minimální trvanlivost v původním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro cyklistické pneumatiky (s dušemi i bez nich) o velikosti 12 – 29 palců. Lze použít se všemi standardními ventilkami pro jízdní kola (autoventilky, Sclaverand/Presta a Dunlop ventilkami). Vhodné i pro elektrokola.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Podle možností nejprve odstranit příčinu propíchnutí pneumatiky – např. hřebík apod. Potom s ventilkem v poloze 12 hodin z pneumatiky zcela vypustit vzduch. Sprejovou dózu dobře protřepat a našroubovat koncovku hadičky na ventil pneumatiky. Dózu držet ve svislé poloze a vystříkat do pneumatiky její celý obsah. Následně dózu odpojit z ventilkou a otřít z něj přebytečnou pěnu. Nakonec v pneumatice upravit tlak vzduchu a hned se rozjet, aby se pěna v ní mohla rovnoměrně rozmístit. Ve většině případů se po 10 minutách vytvoří pevná zátku, která otvor utěsní. V závislosti na velikosti otvoru může být potřeba po několika minutách do pneumatiky dofouknout vzduch.

POZNÁMKA

Nezapomenout vyhledat cykloservis a nechat v něm pneumatiku odborně opravit!

DOSTUPNÁ BALENÍ

75 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 6056	D-GB-E-F-I
75 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 21775	D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-PL-TR

