

Převodový olej Truck GL3+ SAE 75W-80

Truck Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80

POPIS

Vysoce výkonný vysokotlaký převodový olej vhodný pro vysoce zatížené manuální a pomocné převodovky a systémy Transaxle, ve kterých je požadován mazací olej klasifikace API GL3+ (GL 3/4). Jakostní základové oleje vyrobené syntetickou technologií spolu s moderní technologií aditiv zaručují široký rozsah použití oleje a optimální mazání převodů v extrémních provozních podmínkách a při délce intervalů výměny oleje až 320.000 km. Díky svému lehkoběžnému charakteru je možné tento olej použít i u agregátů, ve kterých vznikly potíže při řazení (např. těžký chod řazení) a ve kterých vysokoviskózní/jednorozsahové oleje specifikace API GL 3/4 způsobují problémy.

VLASTNOSTI

- snižuje hlučnost chodu převodů
- výborné vlastnosti při nízkých teplotách
- snižuje sílu na řazení převodů
- pro extrémně dlouhé intervaly výměny oleje
- velmi dobrá snášenlivost s těsnicími materiály
- výborná ochrana proti opotřebení
- vysoká schopnost absorpce tlaku
- výtečná stabilita viskozity
- výborná ochrana proti korozi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL3+

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 Typ E3 • MAN 341 Typ Z3 • Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02D • ZF TE-ML 08

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-80		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 55,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 154		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +240	°C	DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro vysoce zatížené manuální převodovky řazení, pomocné převodovky a systémy typu Transaxle, ve kterých je požadován mazací olej této klasifikace.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při aplikaci dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo převodovky. Olej je mísitelný s minerálními převodovými oleji, které zbydou při jejich výměnách ve skříních převodovek a rozvodovek.

DOSTUPNÁ BALENÍ

60 l	plechový sud	Obj. č. 1159 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1162 D-GB

