

## Motorový olej Megol Low Emission 5W-40

megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40

### POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na bázi hydrokrakové syntetické technologie a nového speciálního systému aditiv (technologie Low SAPS). Odpovídá vysoké výkonnosti a kvalitativní úrovni moderních benzinových a dieselových motorů. Zejména zajišťuje účinnost systémů čištění výfukových plynů Euro 4 / Euro 5 po velmi dlouhou dobu provozu, stejně jako nízké opotřebení a dobrou čistotu v motoru. Je obzvláště vhodný pro motory typu P/D značky Volkswagen (VAG). Je také vhodný pro modely Ford Galaxy s VAG PD motory.

**Oblast použití:** osobní motorová vozidla.

**Úroveň SAPS:** nízké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • API CF • API SN • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.31 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 01

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

BMW Longlife-04 (do MR 2018) • Fiat 9.55535-S2 • GM dexos 2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 5W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 88,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 169	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +232 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 9,5 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 7,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 6573 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 9608 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 6675 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 6574 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 9610 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 6575 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6576 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6581 D-GB
1000 l	vrtný kontejner	Obj. č. 9746 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 9527 D

