

Převodový olej Meguin CLP 320

Meguin Getriebeöl CLP 320

POPIS

Převodový olej CLP je vysokotlaká mazací kapalina (EP), která má výborné mazací vlastnosti a výtečně chrání před opotřebením. Obsahuje vysoce jakostní základové oleje a nejmodernější sírová a fosforová aditiva. Hodí se pro použití v průmyslových převodovkách, ve valivých i kluzných ložiskách s vysokým tlakovým zatížením a obzvláště ve velkých systémech a oběhových mazáních.

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Mazací olej DIN 51517 CLP 320 • Mazací olej SEB 181 226 CLP 320

TECHNICKÁ DATA

ISO VG	: VG 320		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,895	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 320,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 24,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 95		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -21	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +244	°C	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo, kyselost	: 0,5	mg KOH/g	DIN 51558 T1
Deemulgační schopnost při +82 °C	: 15	min	DIN ISO 6614
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Odvzdušňovací schopnost	: 30	min	DIN ISO 9120
Korozivní účinek na ocel	: 0-B		DIN ISO 7120
Korozivní účinek na měď	: 1-125 A3		DIN EN ISO 2160
Krátký test ozubených kol FZG, normální test A/16,6/140			
- stupeň poškození	: > 12		
- změna spec. hmotnosti	: < 0,27	mg/kWh	DIN 51354 T2
Barva dle stupnice ASTM	: 4,0		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 6410 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6489 D-GB
1000 l	vratný kontejner	Obj. č. 9548 D-GB
1 l	cisterna	Obj. č. 8409 D-GB

