

### Převodový tekutý tuk Meguin NP00

Meguin Getriebefließfett NP00

**POPIS** Tekutý mazací tuk na bázi sodného mýdla a vysoce účinného souboru aditiv.

**VLASTNOSTI** Tekutý převodový tuk Meguin NP00 je díky použití vysoce účinného souboru aditiv velmi odolný vůči stárnutí a má velmi dobré vlastnosti, jako je antikorozní ochrana a ochrana proti opotřebení. Zaručuje dlouhou životnost a pomáhá tím šetřit náklady na údržbu.

**ROZSAH POUŽITÍ** -30 °C až +100 °C

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Zkrácené označení	: GP00/000H-30	DIN 51502
	Klasifikační stupeň NLGI	: 00/000	DIN 51818
	Zpevňovadlo	: sodné mýdlo	
	Penetrace (1/10 mm)	: 425 - 455	DIN ISO 2137
	Bod skápnutí	: +140 °C	DIN ISO 2176
	Tlak tečení při -25 °C	: < 140 mbar	DIN 51805
	EMCOR – stupeň koroze	: 0/0	DIN 51802
	Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 b	DIN 51811
	Odolnost proti vodě	: 3 - 90	DIN 51807-1
	Základový olej	: minerální	
	Viskozita při +40 °C	: 130,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
	Bod vzplanutí	: +242 °C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -21 °C	DIN ISO 3016

**OBLAST POUŽITÍ** Tekutý převodový tuk Meguin NP00 je obzvláště vhodný pro mazání uzavřených valivých převodů a bubnových hnacích motorů při jejich nízkém zatížení. Dobrá přilnavost umožňuje plně snášet vysoké otáčky převodů a převodových motorů.

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	5 kg	plastové vědro	Obj. č. 6318 D-GB
	25 kg	plastové vědro	Obj. č. 8452 D-GB
	180 kg	plechový sud	Obj. č. 8454 D-GB

