

Motorový olej Megol Super LL DIMO Premium 10W-40

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40

POPIS

Lehkoběžný motorový olej pro celoroční použití v motorech užitkových vozidel. Nabízí vynikající lehkoběžné vlastnosti a ochranu proti opotřebením díky obsaženým základovým hydrokrakovým olejům a vybrané technologii aditiv. Olej splňuje specifikace a schválení nejvýznamnějších výrobců užitkových vozidel.

Oblast použití: užitková motorová vozidla, stavební stroje, zemědělské stroje.

Úroveň SAPS: vysoká SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E4 • ACEA E7 • API CI-4 • Deutz DQC III-18 • DTFR 15B120 (228.5) • Mack EO-N • MAN M 3277 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • Volvo VDS-3

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Caterpillar ECF-1-a • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • DAF HP2 • Scania LDF-2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 97,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: ≤ 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 160	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 13,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: ≤ 2,0 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 4,0	DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanistr	Obj. č. 6868 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 6337 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6536 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6537 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 6538 D
1 l	cisterna	Obj. č. 8402 D

