

Motorový olej Megol HD-C3 SAE 40 megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 40

POPIS

Tento jednorozsahový motorový olej s přirozeně vysokým viskozitním indexem byl sestavený ze solventních rafinátů, jako základových olejů odolných proti stárnutí, a z optimálně zvoleného výběru účinných látek. Vlivem svých specifických vlastností je obzvláště vhodný pro použití v dieselových motorech a v extrémních provozních podmínkách. Jeho vysoká alkalická rezerva zabraňuje korozi i při používání dieselových paliv s vysokým obsahem síry.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E2 • API CF • API CF-4 • API SJ

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 146,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 15,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 110		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +240	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -27	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 5,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,0		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystr	Obj. č. 4301 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6399 D-GB

