

## **HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ TDL SAE 75W-90**

Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90

### **POPIS**

Vícerozsahový převodový olej pro univerzální použití v užitkových vozidlech. Díky zúžení sortimentu používaných převodových olejů a vyloučení nebezpečí možné záměny při jejich výměnách, zřetelně přispívá k racionalizaci v moderním vozovém parku. Snížené tření vlivem optimálního nastavení viskozity přináší úsporu pohonných hmot.

### **VLASTNOSTI**

- snižuje třecí ztráty
- zaručuje optimální funkčnost řazení
- univerzální použitelnost
- zvyšuje mazací účinek
- výborná stabilita viskozity
- úspora pohonných hmot

### **SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ**

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

DAF • Eaton • MAN M3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

### **TECHNICKÁ DATA**

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90	SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,880 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 81,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤150000 mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 178	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +180 °C	DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM	: L 3,0	DIN ISO 2049

### **OBLAST POUŽITÍ**

Speciálně vyvinutý pro použití v užitkových vozidlech. Univerzálně použitelný převodový olej typu TDL (Total Drive Line) v manuálních a přídavných převodovkách a diferenciálech bez svorného účinku.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo agregátu.

### **DOSTUPNÁ BALENÍ**

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1406 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1407 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2655 D-PL-H-RO-TR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 3945 D-RUS-UA
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 3939 D-RUS-UA
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1408 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 4708 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 4709 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 4731 D-GB

