

## Motorový olej Touring High Tech HD 10W

Touring High Tech HD 10W

### POPIS

Vysoce výkonný motorový olej moderního složení vyrobený nejnovějšími technologiemi. Vybrané základové oleje a vysoký obsah přísad zaručují optimální mazání při extrémních podmínkách provozu a při dlouhých intervalech mezi výměnami oleje.

### VLASTNOSTI

- výborný čistící účinek
- vysoká ochrana proti opotřebení
- vysoká stříhová stabilita mazacího filmu
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- použitelný v benzinových i dieselových motorech (atmosférických i přeplňovaných turbodmychadlem)
- zvyšuje mazací účinek
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- vysoká spolehlivost mazání
- dobré vlastnosti pro studené starty motoru
- optimální odolnost proti stárnutí

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

MAN 270 • MB 228.0

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 38,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 6,6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 130		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,3	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Vysoce výkonný motorový olej pro benzinové i dieselové motory (atmosférické i přeplňované turbodmychadlem). Zvláště vhodný je pro dlouhé intervaly výměny oleje a extrémní provozní podmínky.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystř	Obj. č. 1244 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1247 D-GB

