

## Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

### POPIS

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Výrazně se tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

### VLASTNOSTI

- vysoká stříhová stabilita
- optimální odolnost proti stárnutí
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- excelentní ochrana proti opotřebení

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SP • JASO MA2

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-50		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 124,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 18,5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D5293
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 4,5	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 2,0		DIN 51578

### OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákných motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až nejvyšším provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

**Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1502	D-BOOKLET
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1751	JP
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1686	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1567	D-GB
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20852	JP
60 l	plechový sud	Obj. č. 1564	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1569	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 21489	D

