

Přísada do paliva 4T motocyklů

Motorbike 4T Bike-Additive

POPIS

Optimalizuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny v palivovém systému, na ventilech, svíčkách a ve spalovacím prostoru, a zabráňuje jejich nové tvorbě. Tím se snižuje spotřeba pohonných hmot. Chrání celý palivový systém před korozi. Zabráňuje zamrzání karburátoru. Přísada byla testována v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- optimalizuje výkon motoru
- chrání palivový systém před korozi
- odstraňuje usazeniny
- nezatěžuje životní prostředí
- testovaná v motorech s katalyzátory
- zvyšuje provozní spolehlivost
- pro motory s karburátorem i vstřikovacím systémem
- vysoká účinnost
- snižuje sklon motoru ke „klepání“ (detonační spalování)
- normalizuje spotřebu benzínu a hodnoty výfukových zplodin

TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Báze | : kombinace aditiv v nosné kapalině | | |
| Barva / vzhled | : světle žlutá, čirá | | |
| Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny | : III | | ČSN 65 0201 |
| Bod vzplanutí | : > +61 | °C | |
| Bod tuhnutí | : -45 | °C | |
| Forma | : kapalina | | |
| Zápach | : charakteristický | | |
| Viskozita při +40 °C | : < 7 | mm ² /s | |
| Hustota při +15 °C | : 0,7989 | g/cm ³ | |

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do paliva pro všechny čtyřtákní motocyklové motory (karburátorové i se vstřikováním).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah 125 ml dózy je určený pro 15 až 20 l paliva. Přidávat do nádrže při každém tankování.

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 125 ml | plechová dóza | Obj. č. 1581 | D-GB-I |
| 125 ml | plechová dóza | Obj. č. 5918 | D-F-I-GR |
| 125 ml | plechová dóza | Obj. č. 20863 | JP |

