

Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Motorbike 4T 10W-40 Scooter

POPIS

Výkonný motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Zaručuje optimální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Samozřejmostí je spolehlivé mazání a rovněž optimální ztlumení hluku a snížené opotřebení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- vysoká stříhová stabilita
- testovaný v motorech s katalyzátory
- vysoká ochrana před opotřebením
- optimální odolnost proti stárnutí
- nízká ztráta odpařováním
- optimální mazání při extrémních provozních podmínkách
- zaručuje nízkou spotřebu oleje

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SL • JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 89,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 13,6	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -15 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 155		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 6,4	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až zvýšeným provozním podmínkám.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1618 D-BOOKLET
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21244 ALG-GB-ARAB-F

