

## Olej do tlumičů pro motocykly – 5W lehký

Motorbike Fork Oil 5W light

### POPIS

Plně syntetický olej do teleskopických vidlic a tlumičů s optimalizovanou reakcí. Proto také zahrnuje požadavky na tlumičový olej v rozsahu SAE 4W až SAE 2,5W. Zabraňuje vzniku pěny a ztvrdnutí těsnicích elementů. Nabízí dobrou ochranu proti korozi a opotřebení při vysoké provozní spolehlivosti.

### VLASTNOSTI

- extrémně citlivá reakce
- lze použít jako tlumičový olej až pro SAE 2,5W, vztaženo na viskozitu a viskozitní chování
- dlouhodobá ochrana před korozi
- zabraňuje vzniku pěny
- zvyšuje bezpečnost jízdy
- vysoká ochrana před opotřebením
- zabraňuje bobtnání těsnění

### TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,825	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 18,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 4,1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 131		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -72	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 0,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklových tlumičů, teleskopických vidlic a rovněž výrobce motocyklu.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1523	D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 5950	D-F-I-GR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2716	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20747	GB-DK-FIN-N-S
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1623	D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 5951	D-F-I-GR
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 3016	D-GB

