

## **Pasta proti pískání brzd ve spreji se štětcem** Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)

### **POPIS**

Speciálně vyvinutý aerosolový mazací a separační prostředek s obsahem syntetických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdovými písty nebo kontaktními plochami a brzdovými destičkami.

### **VLASTNOSTI**

- dobrá ochrana proti korozi
- snadná aplikace
- odstraňuje pískání
- odolná proti působení silniční soli a stříkající vodě
- extrémně nízký koeficient tření
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám
- vynikající přilnavost
- optimální použití jako separační pasty

### **TECHNICKÁ DATA**

Forma	: pastovitá, kapalná
Barva / vzhled	: modrá
Báze	: syntetické a keramické účinné látky
Zápach	: slabý
Teplotní rozpětí pro použití jako mazací pasty	: -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C
Teplotní rozpětí pro použití jako separační pasty	: -40 °C až +1200 °C
Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

### **OBLAST POUŽITÍ**

Pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Výborně se hodí jako univerzální mazací pasta v mnoha dalších oblastech mimo její určení pro brzdové systémy.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Poté brzdové díly očistit vhodným čističem, např. LIQUI MOLY Rychločističem Pro (obj. č. 20849). Po odpaření rozpouštědla aplikovat pastu proti pískání brzd na vybraná místa integrovaným štětcem.

### **POZNÁMKA**

**Tuto pastu nenanášet přímo na třecí plochy obložené nebo na brzdící kotouče!**

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 200 ml aerosolová dóza Obj. č. 3074 D-GB-I-E-P

