

Pasta proti pískání brzd

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

POPIS

Speciálně vyvinutá mazací a separační pasta s obsahem syntetických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdovými písty nebo kontaktními plochami a brzdovými destičkami.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana proti korozi
- snadné použití
- odstraňuje pískání
- odolná proti působení silniční soli a stříkající vodě
- extrémně nízký koeficient tření
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám
- vynikající přilnavost
- optimální použití jako separační pasty

TECHNICKÁ DATA

Forma	: pastovitá, tekutá
Barva / vzhled	: modrá
Báze	: syntetické a keramické účinné látky
Hustota	: 1,051 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > +210 °C
Zápach	: slabý
Teplotní rozpětí pro použití jako mazací pasty	: -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C
Teplotní rozpětí pro použití jako separační pasty	: až do +1240 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu:	
10 g plastový sáček	: 24 měsíců
100 g plastová tuba	: 36 měsíců
1 kg plechová dóza	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Výborně se hodí jako univerzální mazací pasta v mnoha dalších oblastech mimo její určení pro brzdové systémy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Poté brzdové díly očistit vhodným čističem, např. LIQUI MOLY Rychločističem Pro (obj. č. 20849). Po odpaření rozpouštědla aplikovat pastu proti pískání brzd na vybrané kontaktní plochy.

POZNÁMKA

Tuto pastu nenanášet přímo na třecí plochy obložení nebo na brzdící kotouče!

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 g	plastový sáček	Obj. č. 3078	D
10 g	plastový sáček	Obj. č. 21121	GB
100 g	plastová tuba	Obj. č. 3077	D-GB-I
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 3084	D-GB-I-E-P

